

Серия Business

Полупромышленные кондиционеры ECO ENERGY*

Серия ECO ENERGY – это широкая линейка полупромышленных кондиционеров, которые позволяют создать комфортный микроклимат в больших коммерческих помещениях. Модельный ряд DC-инверторных кондиционеров представлен различными типами внутренних блоков с производительностью от 3,5 до 16 кВт. В зависимости от поставленной задачи и площади кондиционируемого помещения может быть установлен кассетный, напольно-потолочный или канальный блок.

Сплит-системы постоянной производительности ECO ENERGY доступны в колонном и канальном типах исполнения. Серия колонных кондиционеров представлена моделями мощностью 7, 14 и 16 кВт, а мощность канальных сплит-систем составляет 22,3–56,3 кВт.

Полупромышленные кондиционеры LESSAR обладают продуманной системой воздухо-распределения и прочным корпусом с антикоррозийным покрытием теплообменников Golden Fin. Благодаря долгому сроку службы, доступной цене и оптимальному функционалу сплит-системы ECO ENERGY широко используются в крупных офисах, конференц-залах, гостиничных комплексах и административных помещениях.

Мощность	BTU/h	12000	18000	24000	36000	48000	55000	76000	96000	150000	192000
	кВт	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12	22,27	28,13	43,96	56,27

Сплит-системы переменной производительности, инверторные технологии ECO ENERGY

Тип блока	12000	18000	24000	36000	48000	55000	76000	96000	150000	192000
Кассетные	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Напольно-потолочные	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Канальные	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Наружные	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Сплит-системы постоянной производительности

Тип блока	12000	18000	24000	36000	48000	55000	76000	96000	150000	192000
Колонные	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Канальные сплит-системы большой мощности	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Канальные инверторные сплит-системы большой мощности	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Колонные блоки постоянной производительности

Внутренние и наружные блоки



- Низкий уровень шума
- Работа на охлаждение при t наружного воздуха до +50 °C
- Специальное антикоррозийное покрытие **Golden Fin***
- Двойной автосвинг
- Распределение потоков воздуха

В комплекте



Внутренние блоки колонных сплит-систем серии LESSAR Business предназначены для установки на полу. Используются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах, магазинах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность.

Сильный поток охлажденного воздуха равномерно распределяется по всему помещению. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока.

Технические характеристики

Блок внутренний	LS-H24SKA2A	LS-H48SKA4A	LS-H55SKA4A
Блок наружный	LU-H24SKA2A	LU-H48SKA4A	LU-H55SKA4A
Холодопроизводительность	24000	48000	58500
кВт	7,03	14,06	17,14
Теплопроизводительность	27000	55000+12000	64500+12000
кВт	7,91	16,12+3,52	18,9+3,52
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER)	2,9 (C)	2,65 (D)	2,56 (E)
Коэффициент энергоэффективности обогрева (COP)	3,2 (C)	3,01 (D)	3,38 (C)
Потребляемая мощность (охлаждение)	2,425	5,300	6,700
кВт	2,470	5,350 + 3,700	5,590 + 3,900
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	A	11,00/11,00	9,50/10,00 + 5,30
11,50/11,00 + 5,70			
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50	3/380/50
Тип хладагента		R410A	
Количество хладагента	кг	1,92	3,3
3,3			
Внутренний блок			
Размеры (Ш×Г×В)	мм	510×315×1750	540×350×1800
600×455×1934			
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	655×430×1910	685×480×1910
755×585×2080			
Масса (нетто/брутто)	кг	38,4/49,0	51,3/65,5
67,0/85,6			
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	800/910	1180/1488
1984/2326			
Уровень звукового давления внутреннего блока	дБ	40/47	46/54
50/54			
Наружный блок			
Размеры (Ш×Г×В)	мм	890×342×673	900×350×1170
900×350×1170			
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	995×398×740	1032×443×1307
1032×443×1307			
Масса (нетто/брутто)	кг	55,5/58,7	98,6/109,3
99,7/111,2			
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	3650	6000
6500			
Уровень звукового давления наружного блока	дБ	59	63
64			
Марка компрессора		GMCC	PANASONIC
Соединительные трубы			
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	9,52	9,52
9,52			
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	15,90	19,00
19,00			
Максимальная длина фреонпровода	м	25	50
50			
Максимальный перепад высоты фреонпровода	м	15	30
30			
Диаметр линии отвода конденсата, внутр/наруж. блок	мм	32	32
32			
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров)	г	65	65
65			
Рекомендуемая площадь помещения, до	м²	70	141
171			
Кабель электропитания	мм²	3×4	5×2,5
5×2,5			
Соединительный кабель	мм²	3×2,5 + 3×0,75	5×1,5 + 3×0,75
5×1,5 + 3×0,75			
Автоматический выключатель	A	25	32
32			
Диапазон рабочих температур наружного воздуха			
Охлаждение	°C	от +18 до +43	от +18 до +43
от -15 до +43			
Обогрев	°C	от -7 до +24	от -7 до +24
от -7 до +24			

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом МинПромТорга РФ № 357 от 29.04.10 (ред. от 12.12.11).

* Все бытовые и полупромышленные внутренние и наружные блоки LESSAR (кроме серии ENIGMA и высоконапорных канальных блоков) теперь защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin.